

FIX-RUST



Finitura trasparente blocca ruggine, a base solvente, ad effetto anticato.

Colore	Trasparente
Confezioni	0,250 – 1 litri

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base di speciali oli ad alto potere penetrante e bagnante, che inglobano la ruggine, bloccandone il processo di ossidazione. Non contiene acido ossalico o acido tannico.
Peso specifico medio	0,876 Kg/l.
Secco resina sul secco	48% +/- 1.
Totale Resa	16 - 20 mq/l per mano.
Essiccazione	12-24 h.
Sopraverniciatura	24 h.
Resistenza all'esterno	Ottima alla luce ed agli agenti atmosferici.
Proprietà	- Ottimo potere antiruggine - Espelle ogni traccia di umidità e ossigeno

Applicazione	A pennello.
Diluizione	Pronto all'uso.
Temperatura di applicazione	8 - 30 °C, umidità relativa max 85%.
Sistemi di applicazione	<p>A) <u>Su ferro ossidato:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • rimuovere la ruggine friabile, insieme ad eventuali tracce di grasso e oli; • applicare due o tre mani di FIX-RUST bagnato su bagnato, quando il prodotto è leggermente appiccicoso. <p>B) <u>Su ferro nuovo:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • eliminare eventuali residui di olio e carteggiare leggermente; • applicare due o tre mani di FIX-RUST bagnato su bagnato, quando il prodotto è leggermente appiccicoso. <p>C) <u>Su legno (legni molto porosi potrebbero richiederne quantità eccessive):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • accurata carteggiatura eliminando i residui di polvere; • applicare due o tre mani di FIX-RUST bagnato su bagnato, quando il prodotto è leggermente appiccicoso

Attenzione: non applicare su superfici calpestabili.

Voce di capitolato

Finitura trasparente blocca ruggine ad effetto anticato (tipo FIX-RUST); a base di speciali oli ad alto potere penetrante e bagnante in modo da inglobare la ruggine, bloccandone il processo di ossidazione.

Peso specifico medio	0,876 Kg/l.
Secco resina sul secco totale	48% +/- 1.
Resa	16 - 20 mq/l per mano

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.
Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.