


EGO GLINT



Speciale prodotto decorativo che aggiunto all'interno dei prodotti vernicianti, conferisce a tutte le superfici un aspetto unico e brillante.

Colore Argento, Oro e Iridescente.

Confezioni 0,125 litri.

Caratteristiche del prodotto

Composizione A base di resine acriliche e di poliesteri ad alta rifrazione di luce.

Peso specifico medio 1,00 Kg/l.

Resistenza all'esterno Ottima alla luce ed agli agenti atmosferici.

Conservazione In confezioni ben chiuse e al riparo dal gelo.

Modo d'impiego

Impiego Per decorare intonaco, cartongesso o altri tipi di supporti adeguatamente preparati.

Uso e dosaggio **Un flacone da 0,125 litri di EGO GLINT va aggiunto in una latta da 0,750 o da 1 litro di idropittura, vernice trasparente o decorativo.**

Applicazione	A pennello.
Temperatura di applicazione	8 - 30 °C, umidità relativa max 85%.
Pulizia degli attrezzi	Pulire gli attrezzi utilizzati con carta e conferirla allo smaltimento. Non utilizzare acqua, per la pulizia degli attrezzi, per non disperderla nel suolo o nelle acque superficiali.

Sistemi di applicazione

Nelle idropitture e negli smalti murali:

Applicare la finitura scelta fino ad ottenere la massima copertura ed omogeneità di colore. Applicare un'ultima mano della stessa finitura, aggiungendo EGO GLINT, diluita al 60% in volume con acqua.

NOTE:

A completa essiccazione, ripassando o con pennello asciutto, o panno umido, o con spatola di plastica, si ottiene un più evidente rinvenimento della lucentezza dell'EGO GLINT.

Negli smalti trasparenti:

EGO GLINT va aggiunto negli smalti all'acqua come Hydrowall e/o Hydrolak Basi ED, provvedendo ad un'adeguata miscelazione ed una diluizione leggermente superiore a quella indicata sulle relative schede tecniche.

Nei decorativi:

EGO GLINT va aggiunto nella gamma dei nostri decorativi in ultima mano, provvedendo ad un'adeguata miscelazione e seguendo le indicazioni di diluizione riportate sulle relative schede tecniche.

NOTE:

Qualora si desiderasse una maggiore percezione di EGO GLINT, aumentare il dosaggio consigliato.

Per una percezione più evidente di EGO GLINT, si consiglia di utilizzare colori di contrasto, esempio: Ego Glint Oro in Ego Metal Madreperla.

Per una percezione più soft di EGO GLINT, si consiglia di utilizzare colori tono su tono, esempio: Ego Glint Argento in Ego Metal Madreperla.

ATTENZIONE:

Il prodotto al quale viene aggiunto EGO GLINT deve essere usato entro le 48 ore successive, onde evitare un decadimento della lucentezza dell'EGO GLINT.

Per ampie superfici si consiglia di utilizzare lo stesso lotto di produzione.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute sono fornite al meglio della ns. esperienza e conoscenza tecnica. Linvea garantisce la buona riuscita del lavoro realizzato con i ns. prodotti, a condizione che in sede di applicazione vengano seguite scrupolosamente le indicazioni tecniche sopra riportate ed il lavoro venga eseguito a perfetta regola d'arte, con perizia e professionalità. Il Cliente è tenuto a verificare, prima della posa in opera, l'idoneità del prodotto per l'uso previsto, se necessario anche con prove preliminari. Ogni e qualsiasi responsabilità da parte di Linvea è esclusa e declinata, per i risultati ottenuti con l'impiego del materiale errato e/o al di fuori delle regole della buona tecnica.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.