

## FONDO RIEMPITIVO



Fondo sintetico riempitivo per legno e superfici murali, idoneo per applicazione in interno ed esterno. Prepara il supporto alla successiva riverniciatura con smalti a solvente della linea Lintex e Irilux.

---

Colore	Bianco
Confezioni	0,5 - 2,5 litri

---

### Caratteristiche del prodotto

Proprietà	Facile carteggiabilità, buon potere coprente, buon potere riempitivo, buona distensione e dilatazione, basso assorbimento per le successive applicazioni.
Superfici	Superfici murali – Legno
Aspetto	Opaco
Tipo legante	Sintetico
Densità di massa	1,57 kg/l.
Brillantezza	<10% opaco
Fuori polvere	-
Secco al tatto	2 h
Secco in profondità	18 - 24 h
Spessore del film secco (DFT) consigliato	40 µm 1 mano
Resa	16-14 m <sup>2</sup> /L 1 per mano

Polimerizzazione completa 7 – 10 giorni

Intervallo sovrapplicazione Min 24 h – max 7 giorni

Temperatura minima  
di filmazione (°C) + 5

Stabilità allo stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)  
24 mesi in confezione ben chiusa al riparo dal gelo e da fonti di calore.

Temperatura  
di stoccaggio (°C) +5 - +30

---

Modo d'impiego

Utilizzo Interno/esterno

Applicazione Pennello – rullo – spruzzo

Diluizione Pennello: 3-5% con diluente sintetico  
Rullo/spruzzo: 5-10% con diluente sintetico

Pulizia attrezzi Con diluente sintetico

Sistemi di applicazione

**SU LEGNO NUOVO:**

- Accurata carteggiatura.
- Applicare una mano di Fondo Riempitivo.
- Carteggiare nuovamente, per eliminare il pelo del legno.
- Finire con smalti della gamma Linvea.

**SU LEGNO GIÀ VERNICIATO:**

- Accurata carteggiatura per eliminare eventuali vecchie pitture non ben ancorate.
- Applicare una mano di Fondo Riempitivo.
- Carteggiare nuovamente.
- Finire con smalti della gamma Linvea.

**SUPERFICI IN MURATURA**

Attendere la stagionatura del supporto, almeno 28 giorni a 20 °C.

Controllare che il muro sia perfettamente asciutto ed applicare una mano di fissativo acrilico tipo Isolante acrilico oppure Linfix, diluita secondo le rispettive schede tecniche.

Dopo almeno 12 h applicare Fondo Riempitivo.

ATTENZIONE: Nei casi di supporti fortemente sfarinanti trattare la superficie con fissativo a solvente tipo Ancoral PLS

---

VOC (Direttiva 2004/42/CE)

Primer. Valore limite UE per questo prodotto (Cat. A/g): 350 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 350 g/l.

---

## Voce di capitolato

Fondo sintetico riempitivo per legno e superfici murali, idoneo per applicazione in interno ed esterno. Prepara il supporto alla successiva riverniciatura con smalti a solvente della linea Lintex e Irilux.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute sono fornite al meglio della ns. esperienza e conoscenza tecnica. Linvea garantisce la buona riuscita del lavoro realizzato con i ns. prodotti, a condizione che in sede di applicazione vengano seguite scrupolosamente le indicazioni tecniche sopra riportate ed il lavoro venga eseguito a perfetta regola d'arte, con perizia e professionalità. Il Cliente è tenuto a verificare, prima della posa in opera, l'idoneità del prodotto per l'uso previsto, se necessario anche con prove preliminari. Ogni e qualsiasi responsabilità da parte di Linvea è esclusa e declinata, per i risultati ottenuti con l'impiego del materiale errato e/o al di fuori delle regole della buona tecnica.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA