

## IGIENIX X-TREME ADDITIVO



Additivo antimuffa da utilizzare in pitture della linea Igienix X-Treme per potenziarne l'effetto e in pitture da interno per conferirne proprietà di prevenzione della muffa preservandone nel tempo l'aspetto estetico ed assicurando le condizioni igieniche in presenza di ambienti umidi quali bagni, cucine, cantine e locali in genere.

---

Colore	Lattiginoso/Trasparente
--------	-------------------------

---

Confezioni	0,125 litri
------------	-------------

---

### Caratteristiche del prodotto

Peso specifico medio	1,050 kg/l
----------------------	------------

---

### Indicazioni per l'applicazione

Diluizione	Pronto all'uso
------------	----------------

Pulizia degli attrezzi	Con acqua subito dopo l'uso
------------------------	-----------------------------

---

### Sistema di applicazione

In presenza di muffa la superficie murale deve essere trattata preliminarmente con prodotti della linea Igienix X-Treme tipo ns Igienix X-Treme Spray ed Igienix X-Treme Detergente secondo indicazioni riportate sulle Schede tecniche.

Agitare bene Igienix X-Treme Additivo prima dell'aggiunta nelle pitture.

Utilizzare un flacone da 0,125 L in una latta di idropittura da 14 L di Igienix X-Treme Traspirante, Igienix X-Treme Lavabile o Igienix X-Treme Anticondensa.

Per formati inferiori aggiungere 10 ml per ogni litro di pittura. Mescolare accuratamente prima dell'applicazione della pittura.

Per altre pitture non precedentemente additivate con protettivi del film secco, aggiungere 2 flaconi da 0,125 litri in una latta da 14 L. Per formati inferiori aggiungere 20 ml per ogni litro di pittura. Mescolare accuratamente prima dell'applicazione della pittura.

## **Magazzinaggio**

Conservare il prodotto a Temperatura comprese tra +5 °C e +30 °C.

Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

---

## **Indicazioni di sicurezza**

Non rientra nell'ambito del D. Lgs 161/2006.

Irritante. Il prodotto deve essere trasportato, utilizzato e stoccato secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare essiccare completamente i residui e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza.