

IGIENIX X-TREME LAVABILE



Pittura lavabile risanante per interno particolarmente idonea per locali soggetti ad elevata umidità predisposti alla formazione di muffe. Per la particolare composizione a basso contenuto di composti organici volatili (VOC) risulta idonea per la pitturazione e protezione da muffe in ambienti quali bagni, cucine, scuole, cantine, spogliatoi sportivi ecc.

Igienix X-Treme Lavabile è caratterizzata inoltre da elevata copertura e da una superficie opaca e morbida e facilmente pulibile.

Certificata di classe A+, CAM, Indoor, libera da formaldeide.

Resistente alla muffa secondo la norma UNI 15457:2014.

Colore	Bianco
Confezioni	1 - 4 - 14 litri

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base di copolimeri sintetici dispersi in acqua, di cariche selezionate ed additivi specifici per prevenire lo sviluppo della muffa sul film di pittura.
Peso specifico medio	1,500 kg/l.
Sovrapplicazione	4 - 6 ore.
Resa indicativa	12 - 14 mq/l per strato
Resistenza abrasione ad umido UNI 13300	Classe 2
Potere coprente ISO 6504-3	Classe 1 con una resa di 5,5 mq/litro
Brillantezza ISO 2813	Extra opaco, < 5 gloss
Granulometria	< 100 micron; fine

Preparazione del supporto e indicazioni per l'applicazione

I supporti devono essere puliti, asciutti, stabili e privi di sostanze che potrebbero inibire una corretta adesione.

Se necessario provvedere al rifacimento o consolidamento con prodotti specifici, nel caso di presenza di fori o disuniformità di superfici provvedere ad uniformare con idonei stucchi o rasanti. Rimuovere eventuali presenze di strati di vecchie pitture in fase di distacco o efflorescenze mediante spazzolatura o lavaggio con acqua.

In presenza di muffe seguire le indicazioni riportate nei sistemi di applicazione sottoindicati

Temperatura dell'ambiente e del supporto: min +8 °C Max +35 °C.

Diluizione: pennello o rullo 35-45% in volume con acqua
spruzzo 15-25% max in volume con acqua
Pulizia attrezzi: con acqua subito dopo l'uso

Sistemi di applicazione

A) Superfici in intonaco gesso o cartongesso

- Applicare una mano di Isolante Printal, o in alternativa di Isolante acrilico oppure di Linfix, secondo le indicazioni riportate sulle rispettive schede tecniche.

- Applicare almeno due mani di Igienix X-Treme Lavabile, secondo le indicazioni sopra riportate.

B) Superfici con presenza di muffe:

- Effettuare trattamento preliminare con Igienix X-Treme Spray, in una o più applicazioni, con adeguato lavaggio o risciaquo e spazzolatura.

- Applicare Igienix X-Treme Detergente in una o più applicazioni.

- Attendere minimo 24 ore.

- Applicare una mano di Isolante Printal, o in alternativa di Isolante acrilico oppure di Linfix secondo le indicazioni riportate sulle rispettive schede tecniche.

- Applicare almeno due mani di Igienix X-Treme Lavabile, secondo le indicazioni sopra riportate.

Tinteggiatura e magazzinaggio

Disponibile nella versione bianca nelle confezioni da 1-4-14 litri.

Il prodotto è tinteggiabile in tinte tenui mediante il sistema colorimetrico Linfa.

Nel caso di lavorazioni differenti è consigliabile rimescolare fra loro le varie produzioni per non avere leggere differenze di tonalità

Conservare il prodotto a temperature comprese fra +5 e + 30 °C.

Indicazioni di sicurezza

Valore limite: pitture opache per soffitti e pareti interne EU (Dir 2004/42 EC)

Cat. A/a: pitture opache per pareti e soffitti interni base acqua: 30g/litro (2010)

Il prodotto contiene max 20 g/litro VOC.

Usare il prodotto secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori sull'ambiente Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Voce di capitolato

Su supporti adeguatamente preparati, applicazione a rullo, pennello o spruzzo di almeno 2 strati di pittura lavabile per interni con protezione del film da muffe a largo spettro d'azione e lunga durata tipo Igienix X-Treme Lavabile, esente da formaldeide è certificato Indoor Air Quality, A+ Classe di lavabilità 2, Classe di Coprenza 1 secondo UNI EN 13300.

Fornitura e posa del materiale Euro al mq.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute sono fornite al meglio della ns. esperienza e conoscenza tecnica. Linvea garantisce la buona riuscita del lavoro realizzato con i ns. prodotti, a condizione che in sede di applicazione vengano seguite scrupolosamente le indicazioni tecniche sopra riportate ed il lavoro venga eseguito a perfetta regola d'arte, con perizia e professionalità.

Il Cliente è tenuto a verificare, prima della posa in opera, l'idoneità del prodotto per l'uso previsto, se necessario anche con prove preliminari. Ogni e qualsiasi responsabilità da parte di Linvea è esclusa e declinata, per i risultati ottenuti con l'impiego del materiale errato e/o al di fuori delle regole della buona tecnica.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.