

DETERGENTE



DESCRIZIONE

Detergente per superfici murali interne ed esterne, aggredite da muffe ed alghe. Da utilizzare come Fase 1 nel trattamento di muffe ed alghe con ciclo sanificante della linea Igienix X-Treme. Pulisce e deterge le pareti con azione rapida. Ad effetto temporaneo nei casi di applicazione su piccole superfici per il ripristino dell'aspetto originale, ma senza la sovraverniciatura.

COLORE

Trasparente

CONFEZIONI

0,5 L

CARATTERISTICHE

Composizione	Sistema a base di cloro attivo ed additivi specifici per detergere le superfici da muffe ed alghe. Reg. (CE) 648/2004 Composizione: sbiancanti a base di cloro 5-15%.
Peso specifico	1,010 kg/l
Resa teorica	6-4 m ² /l 1 mano

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Muri vecchi o nuovi

Non raschiare le muffe dalle pareti, ma applicare Igienix X-Treme Spray abbondantemente sulle superfici inquinate ad almeno 10 cm di distanza. Lasciare agire almeno 10 minuti e se necessario ripetere l'operazione fino a completo sbiancamento delle superfici. Lasciare agire almeno 30 minuti e provvedere ad effettuare un abbondante lavaggio o risciacquo con acqua. Attendere la completa asciugatura delle superfici prima di procedere con Igienix X-Treme Detergente.

DILUIZIONE

Pronto all'uso.

PULIZIA ATTREZZI

Con acqua subito dopo l'uso.

MAGAZZINAGGIO

Conservare il prodotto a temperature comprese tra +5°C e +35°C. Utilizzare il prodotto preferibilmente entro i 2 anni. Porre attenzione a non lasciare i contenitori in ambienti molto caldi per evitare rigonfiamento degli stessi ed eventuali fuoriuscite di prodotto in fase di apertura delle confezioni.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Non rientra nell'ambito del D. Lgs 161/2006 (Dir. 2004/42/CE).

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Può irritare le vie respiratorie. Durante l'applicazione utilizzare guanti e occhiali e mascherina per proteggere mani occhi e vie respiratorie. Molto tossico per gli organismi acquatici. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Non gettare residui di prodotto nell' acqua. Può essere corrosivo per i metalli.

Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono liberarsi gas pericolosi (cloro). A contatto con acidi libera gas tossici. Il prodotto deve essere trasportato, utilizzato e stoccato secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare essiccare completamente i residui e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di IGIENIX X-TREME SPRAY su superfici murali, interne ed esterne soggette alla proliferazione di muffe ed alghe. Da utilizzare come Fase 1 nel trattamento di muffe ed alghe con ciclo sanificante della linea Igienix X-Treme.

Fornitura e posa del materiale Euro al mq

RESPONSABILITÀ E SUPPORTO TECNICO

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.